

NL-27袖珍型声级计



- 特点：
- 1、NL-27是日本理音(RION)公司最新生产的袖珍超小、超轻型声级计，该仪器仅重105克,是世界上最小的噪音计。
 - 2、符合计量法、JIS、IEC
 - 3、有107dB宽的线线范围，在30—130dB的噪音声级之内，无须进行范围切换即可测定。
 - 4、可测定噪音声级，等效连续声级，噪音声级最大值，噪音暴露声级，峰值声级。
 - 5、拥有手动存储功能，通过USB数据线（选配件）可将数据传输到计算机。
 - 6、2节7号电池（碱性干电池）可连续工作9小时。
- 说明：噪音计的主体和前置放大器在结构上是一体的，因此不能使用麦克风延长线。

技术指标

适用规格(计量法普通噪音计)	JIS C 1509-1;2005 2级 IEC 61672-1: 2002 CE标志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令
测定功能	噪音声级Lp, 等效连续声级Leq, 噪音暴露声级LE 噪音声级最大值Lmax 峰值声级Lcpeak
测定时间	1分钟\5分钟\10分钟\1小时
麦克风	1/2英寸驻极体电容式麦克风 型号:UC-52, 感应量程:33dB
测定范围	A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB
线性工作范围 (A计权, 1kHz)	30dB-137dB
固有噪音	A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下
测定频率	20Hz-8kHz
标准频率	1kHz
标准声级	94dB

技术指标

时间加权特性	F(fast), S(slow)
量程范围	宽量程:30dB-130dB\峰值量程:65dB-130dB
运算	数码模式采样周期:30.3 μs $L_p \leq L_E \leq L_{max} \leq L_{peak}$
校正	通过内置电子信号进行校正:可内部校正或用NC-74外部校正
显示	数字显示:0.1dB分辨率 条形图:刻度范围100dB,分辨率5dB(显示周期0.1秒)
储存	记录数据:199个
直流输出端子	直流输出,交流输出
USB通讯接口	通过USB数据线(选购件)可连接电脑
电源	7号干电池2节,约9小时
温度湿度	-10℃~+50℃, 10%~90%RH (无凝结)
重量	约105g, 120mm(H)×63mm(W)×23.5(D)
配件	防风罩\手提带\7号干电池2节

